



S&S TECHNICAL SOLUTIONS GLOBAL SAC

Servicios y Soluciones Técnicas Globales en Hotelería

SECADORAS



Dirección:

AA-HH Villa Chilcas, Calle 1 Mz C Lote 7,
Independencia, Lima - Perú

E-mail: olier.sotelo@ostechanicalsolutions.com

Teléfono: (51-1) 468-1580

Celulares: Movistar 999683992 / Entel 952628379

www.ostechanicalsolutions.com



Síguenos en:
TECHNICALGLOBALSAC

TÓMBOLA SECADORA MARCA AMERICAN DRYER



		AD30V	AD50V	AD758	AD 115	AD120	AD170
Capacidades de Carga :	Lb.	30	50	75	115	120	170
	Kg.	14	23	34	52	54	77
Volumen de Canasta	Litros	353	518	608	937	1078	1449
Medida de Canasta en mm	Diámetro x fondo	823X651	832X762	832X952	1066X1047	1133X1070	1308X1079
Capacidad del Quemador	Btu's	100,000	150,000	175,000	343,000	375,000	550,000
Flujo de Aire	CFM	460	750	1,000	2,100	2,150	3,700
Medidas en Milímetros	Ancho	870	870	972	1171	1235	1419
	Fondo	937	1232	1194	1564	1587	1589
	Altura	1830	1830	1909	2134	2207	2540
Peso	Kg.	242	295	327	572	653	953

Características Generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta de acero galvanizado equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural. Sistema de soporte robusto de canasta sobre ruedas giratorias sistema contra incendio con rocío de agua sobre la ropa en modelos de gas.

Opcional: Calentamiento a Base de Serpientes de Vapor.

Voltajes de Operación: 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3



TÓMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC TIPO DOBLE CANASTA



		D96	D122	D175	D190
Capacidades de Carga :	Lb.	95	120	170	190
	Kg.	43	54	77	86
Volumen de Canasta	Litros	670	1010	1450	1730
Medida de Canasta en mm	Diámetro x fondo	1067x743	1130x1080	1308x1080	1422x1123
Capacidad del Quemador	Btu's	350,000	415,000	550,000	590,000
Flujo de aire	CFM	2,700	2,800	3,700	4,200
Medidas en Milímetros	Ancho	1172	1235	1416	1524
	Fondo	895	1172	1295	1298
	Altura	2099	2207	2540	2373
Peso	Kg.	519	605	862	955

Características Generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta de acero inoxidable equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural. Sistema de soporte robusto de canasta sobre ruedas giratorias sistema contra incendio con rocío de agua sobre la ropa en modelos de gas.

Opcional: Calentamiento a Base de Serpientes de Vapor.

Voltajes de Operación: 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3



TÓMBOLA SECADORA MARCA AMERICAN DRYER



		AD464
Capacidades de Carga :	Lb.	464
	Kg.	211
Volumen de Canasta	Litros	4955
Medida de Canasta en mm	Diámetro x fondo	1756x2040
Capacidad del Quemador	Btu's	2'800,000
Flujo de aire	CFM	13,000
Medidas en Milímetros	Ancho	3099
	Fondo	2413
	Altura	2908
Peso	Kg.	4658

Características Generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta en acero inoxidable equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado, sistema de calentamiento de quemador de tiro forzado de alta eficiencia para gas propano o natural.

Opcional: Equipada con Sistema de Inclinación hacia Enfrente y Atrás para Carga y Descarga de la Ropa.

Voltajes de Operación: 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3



TÓMBOLA SECADORA MARCA AMERICAN DRYER



		AD200	AD310	AD410
Capacidades de Carga :	Lb.	200	310	410
	Kg.	91	141	186
Volumen de Canasta	Litros	2110	3016	4049
Medida de Canasta en mm	Diámetro x fondo	1587x1067	1588x1524	1746x1686
Capacidad del Quemador	Btu's	650,000	1'125,000	1'400,000
Flujo de aire	CFM	5,300	6,500	9,200
Medidas en Milímetros	Ancho	1981	1918	2502
	Fondo	1556	1858	2038
	Altura	2851	2762	3175
Peso	Kg.	1529	2313	2857

Características Generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta en acero inoxidable equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado, sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural.

Opcional: Calentamiento a Base de Serpentes de Vapor y Sistemas de Inclinación para Carga y Descarga de Ropa.

Voltajes de Operación: 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3



TÓMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC

		UT120	UT170
Capacidades de Carga:	Lb.	120	170
	Kg.	54	77
Volumen de Canasta	Litros	1021	1408
Medida de Canasta en mm	Diámetro x fondo	1118x1041	1289x1080
Capacidad del Quemador	Btu's	300,000	395,000
Flujo de Aire	CFM	755	1156
Medidas en Milímetros	Ancho	1178	1349
	Fondo	1725	1749
	Altura	2177	2480
Peso	Kg.	578	714

Características Generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta galvanizada equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado, sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural.

Opcional: Calentamiento a Base de Serpentes de Vapor. Sistema de Control Residual de Humedad..

Voltajes de Operación: 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3



TÓMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC

		UT050	UT 075	UTF75
Capacidades de Carga:	Lb.	50	75	75
	Kg.	23	34	34
Volumen de Canasta	Litros	528	634	634
Medida de Canasta en mm	Diámetro x fondo	939x762	939x914	939x914
Capacidad del Quemador	Btu's	120,000	165,000	215,000
Flujo de Aire	CFM	750	920	1100
Medidas en Milímetros	Ancho	981	981	981
	Fondo	1194	1346	1346
	Altura	1946	1946	1946
Peso	Kg.	247	279	322

Características Generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta galvanizada equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado, sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural.

Opcional: Calentamiento a Base de Serpentes de Vapor y Resistencias Eléctricas. Sistema de Control Residual de Humedad.

Voltajes de Operación: 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3



TÓMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC

		UT025	UT030	UT035	UT055
Capacidades de Carga:	Lb.	25	30	35	55
	Kg.	11	13	16	25
Volumen de Canasta	Litros	217	271	347	491
Medida de Canasta en mm	Diámetro x fondo	673x610	673x762	762x762	838x889
Capacidad del Quemador	Btu's	64,000	73,000	90,000	112,000
Flujo de Aire	CFM	500	500	650	700
Medidas en Milímetros	Ancho	711	711	800	876
	Fondo	1038	1191	1191	1362
	Altura	1622	1622	1622	1695
Peso	Kg.	135	150	164	197

Características Generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta galvanizada equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado, sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural.

Opcional: Calentamiento a Base de Serpentes de Vapor y Resistencias Eléctricas.

Voltajes de Operación: 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3



TÓMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC TIPO DOBLE CANASTA

		UTT30	UTT45
Capacidades de Carga :	Lb.	2x30	2x45
	Kg.	2x13	2x20
Volumen de Canasta	Litros	301	421
Medida de Canasta en mm	Diámetro x fondo	762x660	838x762
Capacidad del Quemador	Btu's	2x73,000	2x95,000
Flujo de Aire	CFM	2x400	2x600
Medidas en Milímetros	Ancho	800	876
	Fondo	1086	1235
	Altura	1937	2059
Peso	Kg.	247	305

Características Generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta galvanizada equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado, sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural.

Opcional: Calentamiento a Base de Serpentes de Vapor y Resistencias Eléctricas.

Voltajes de Operación: 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

